



Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50



2e verdieping
1 : 50



- Aansluitpunt 1 fase, nu in beschermingscontact, pv-install bedraad, niet afgemonteerd (foos in mkn)
- Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
- Aansluitpunt niet bedraad
- Aansluitpunt DATA (UTP), bedraad en afgemonteerd
- Aansluitpunt DATA (UTP), bedraad en niet afgemonteerd
- Deurbel
- Centraal aanspunt
- Centraalfos bv verlichting
- Beeldruiker
- Enkelzijdige schakelaar met aansluitdoos
- Aansluitpunt bv aarmatuur op wand
- Roosmetsel, optisch op kechthout conform NEN 2555
- Schakelaar, enkelzijdig
- Schakelaar, serie-
- Schakelaar, wissel-
- Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
- Schakelaar, wissel-/enkelzijdig
- Schakelaar, 3-standen bv bediening ventilatie
- Thermoschakelaar/ruimteregelaar (R / r)
- Handbediende mechanische ventilatie (h/m)
- Verdeeldinrichting
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
- Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
- Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
- Wandcontactdoos met wisselschakelaar
- Wandcontactdoos, perlex, 2x230V bv forum
- Wandcontactdoos, perlex mv 230V, WP 400W
- Dakdoorvoer t.b.v. PV (plat dak)
- PV
- Ruimteovererving omvormer PV-installatie
- PV-paneel
- PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
- aant PV zonnepanelen met afgevoerde buisnummer BEING berekening

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| hwa | hemelwaterafvoer -
voor posities zie blokoverzicht | | opstelplaats verdele-
rvoerverwarming |
| | | | verwarmingselement in badkamer
electrisch |

- opstelplaats mechanische ventilatie
-  afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
-  afzuigpunt mechanische ventilatie wand

- | | |
|----------|--------------------|
| A | susrooster |
| V | ventilatie-rooster |
| * | doorvalveilig glas |

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | kruipkolk |
|  | entree symbool |
|  | betonwanden |
|  | isolatie |
|  | metalselwerk |
|  | gasbodem |
|  | ongesoldeerde lichte scheidingswand |
|  | geïsoleerde lichte scheidingswand |
|  | HSB wand |
|  | houden wand berging / zij-aanbouw |
|  | dakpakket |
|  | ribbenvloer |
|  | plaatvloer |
|  | dekvloer |
- OPSTELPLAATS**
- | | |
|---|-----------------|
|  | wm = wasmachine |
|  | wd = wasdroger |

- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- beglazing dubbel isolerend
 - beglazing triple isolerend
 - beglazing dubbel isolerend, letselveilig
 - beglazing triple isolerend, letselveilig
 - beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
 - beglazing triple isolerend, doorvalveilig
 - M beglazing, matglas
 - 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
 - 🔊 beglazing, geluidswerend
 - ▲ beglazing, zorwerend

- Draairichting volgens DIN norm
 R  
 L  
-  krijtstreepmethode
 gedeelte onbenoemd

- wm = wasmachine
wd = wasdroger

Wijziging nr. Wijziging datum		Wijziging omschrijving
Projectnaam: Parkoever Projectlocatie: Nijmegen Projectnr.: G10847 / V624-07500-48		
Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw BV Architect: HWC Architect Projectfase: Verkooptekening Onderwerp: Overzichtstekening bwnr 05 Plattegr. gevel, doorsnede		Graafplaats 66 Plotsize 171 T 020-545 5111 526 / 1000 5242 / 40 Ruimten F 020-545 0100 Formaat: A0 verticaal Schaal: 1:50 Datum: 05-06-2026 Costik: VDB
		VK-9.005