

Symbolen alleen van toepassing indien in de woning aangegeven

Aanstulpunt 1 fase, nul en beschermingscontact: pv-install bedraad, niet afgemonteerd (loos in mk)
 Aanstulpunt voeding PV-installatie (indien PV-install aanwezig)
 Aanstulpunt niet bedraad
 Aanstulpunt DATA (UTP), bedraad niet afgemonteerd
 Aanstulpunt DATA (UTP), bedraad en afgemonteerd
 Deurbel
 Centraal aardpunt
 Centraaldoos tbv verlichting
 Belddrukker
 Enkelpolige schakelaar met wandcontactdoos
 Aanstulpunt tbv armatuur op wand
 Roetmelder, optisch op lichtconform NEN 2555
 Schakelaar, enkelpolig
 Schakelaar, serie-
 Schakelaar, wissel-
 Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering
 Schakelaar, wissel/enkelpolig
 Schakelaar, 3-standen bv bediening ventilatie
 Thermostaat/ruimteregelaar (th / rn)
 Handbediening mechanische ventilatie (hb mv)
 Verdelinrichting
 Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
 Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal
 Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal
 Wandcontactdoos met wisselschakelaar
 Wandcontactdoos, perilex, 2x230V tbv fornuis
 Wandcontactdoos, perilex, mv 230V. WP 400V
 Dakdoorvoer t.b.v. PV (plat dak)
 Ruimteroverservering omvormer PV-installatie
 PV-paneel
 PV panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening
 aantal PV panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening

 hemelwaterafvoer
 buitenkraan
 opstelplaats warmtepomp (WP)/ expansievat

 opstelplaats verdeler
 vloerverwarming
 verwarmingselement in badkamer elektrisch

opstelplaats gebalanceerde ventilatie (WTW)

- afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
afzuigpunt mechanische ventilatie wand
WTW dakdoorvoer
ontluchting riolering

A	susrooster
V	ventilatierooster
S	screen

- toevoerpunt mechanische ventilatie plafond
toevoerpunt mechanische ventilatie wand

	kruipruik	- inbraakverende klasse 2 volgens NEN 5096
	entree symbol	○ beglazing dubbel isolerend
	betonwanden	○○○ beglazing triple isolerend
	isolatie	○● beglazing dubbel isolerend, letselveilig
	metselwerk	○●○ beglazing triple isolerend, letselveilig
	gasbeton	○●● beglazing dubbel isolerend, doornvalveilig
	ongeïsoleerde lichte scheidingwand	○●● beglazing triple isolerend, doornvalveilig
	geïsoleerde lichte scheidingwand	M beglazing, matglas
	HSB-wand	fl beglazing, 30 min. brandwerend
	houten wand berging / zij-aanbouw	fl beglazing, geluidswerend
		fl beglazing, zonnwerend

- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- ○ beglazing dubbel isolerend
- ○ ○ beglazing triple isolerend
- ○ ● beglazing dubbel isolerend, letselveilig
- ○ ● beglazing triple isolerend, letselveilig
- ● ● beglazing dubbel isolerend, doorvalveilig
- ● ● beglazing triple isolerend, doorvalveilig
- M beglazing, matglas
- 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
- 🔊 beglazing, geluidswerend
- ⬇️ beglazing, zonwerend

wm = wasmachine
wd = wasdroger

Disclaimer
 Zie voor de indeling en kleurstelling van de basisgevel van de woning uw overzichtstekening.
 Opties in het dakvlak kunnen de beschikbare ruimte voor PV-panelen veranderen, wat invloed heeft op het aantal PV-panelen.
 De mogelijkheden worden in overleg met kopers begeleiding afgestemd.
 Aan de acherzichten in deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend. Deze dienen uitsluitend ter illustratie.

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
---------------	-----------------	------------------------

</

Deze generieke kopersoptietekening is uitsluitend bedoeld ter illustratie van de mogelijke kopersopties. De weergegeven architectuur, bouwvorm, beukmaat, maatvoering en overige bouwkundige uitwerkingen zijn indicatief en kunnen afwijken van de daadwerkelijke situatie. Voor de exacte mogelijkheden van het betreffende bouwnummer is uitsluitend de kopersoptielijst van dat bouwnummer bepalend.