





1 : 50




1 : 50



1 : 50




1e v



2e v



Dak



- | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | |
|---|---|
|  | Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, p.v.-install bedraad, niet afgemonteerd (toes in mk) |
|  | Aansluitpunt voeding p.v.-installatie (indien p.v.-install aanwezig) |
|  | Aansluitpunt DATA (UTP), bedraad niet afgemonteerd |
|  | Aansluitpunt DATA (UTP), bedraad en afgemonteerd |
|  | Deurbel |
|  | Centraal aardspunt |
|  | Centraaldoos t.b.v. verlichting |
|  | Bedrucker |
|  | Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos |
|  | Aansluitpunt t.b.v. armatuur op wand |
|  | Roommeter, optisch op lichtnet conform NEN 2555 |
|  | Schakelaar, enkelzijdig |
|  | Schakelaar, serie- |
|  | Schakelaar, wissel- |
|  | Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering |
|  | Schakelaar, wissel-/enkelzijdig |
|  | Schakelaar, 3-standen t.b.v. bediening ventilatie |
|  | Thermostaat/ruimteregelaar (th / rr) |
|  | Handbediende mechanische ventilatie (hm rv) |
|  | Ventielcircuiting |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal |
|  | Wandcontactdoos met wisselschakelaar |
|  | Wandcontactdoos, perlex, 2x230V, t.b.v. formis |
|  | Wandcontactdoos, perlex, mv 230V, WP 400V |
|  | Dakdoorvoer t.b.v. p.v. (plat dak) |
|  | Ruimtereserverving omvormer p.v.-installatie |
|  | p.v.-paneel |
|  | p.v. panelen ter indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening |
|  | Aantal p.v. panelen conform de specifieke bouwnummer BENG berekening |

- | CENTRALE VERWARMING EN WATERINSTALLATIE | |
|---|---|
| hwa | hemelwaterafvoer - voor posities zie blokeoverzicht |
| | opstelplaats verdeler- vloerverwarming |
| | verwarmingselement in badkamer elektrisch |

- MECHANISCHE INSTALLATIE**
- mv opstelplaats mechanische ventilatie
- afzuigpunt mechanische ventilatie p
- afzuigpunt mechanische ventilatie w

- RENVOOI GEVEL**
- | | |
|----------|--------------------|
| A | susrooster |
| V | ventilatierooster |
| * | doorvalveilig glas |

- BOUWKUNDIG

- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | knijpluik |
|  | entree symbool |
|  | betonwanden |
|  | isolatie |
|  | metselwerk |
|  | gasbeton |
|  | ongesoldeerde lichte scheidingswand |
|  | gesoldeerde lichte scheidingswand |
|  | HSB-wand |
|  | houten wand berging / zij-aanbouw |
|  | dakpakket |
|  | ribbenvoor |
|  | plaatvloer |
|  | dekvloer |
- OPSTELDEKLT**
- | | |
|---|-----------------|
|  | wm = wasmachine |
|  | wld = wasdroger |

- RENVOOI BEGLAZING

- inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
- ○ beglazing dubbel isolierend
- ○ ○ beglazing triple isolierend
- ○  beglazing dubbel isolierend, ietselveilig
- ○  beglazing triple isolierend, ietselveilig
- ● beglazing dubbel isolierend, doorvalveilig
- ● ● beglazing triple isolierend, doorvalveilig
- M beglazing, matglas
-  beglazing, 30 min. brandwerend
-  beglazing, geluidswerend
- ▲ beglazing, zonerend

- R  
- L  
-  krijtstreepmethode
gedeelte onbenoemd

- OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine
wd = wasdroger

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam: Parkoever Projectlocatie: Nijmegen Projectnr.: G108487 / VB24-0750-48		Grontafelnummer: 09 Totaal T2 perceelnummer: 5240-40 Roosterman Perceel 171 T 010 - 540 01 11 F 073 - 540 01 51
Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw BV Architect: Bouwman Swinkels architecten Projecteefase: Verkooptekening Onderwerp: OVZT Bouwnummer 36 Plattegr., gevel, doorsnede	Format: A0 Schaal: 1:50 Datum: 05-06-2026 Gebruik: VOB	VK-9.036