




Begane grond
1 : 50



1e verdieping
1 : 50




Begane grond
1 : 50





































1e verdieping
1 : 50




2e verdieping
1 : 50






Dakaanzicht
1 : 50

- | ELEKTRISCHE INSTALLATIE | |
|---|--|
|  | Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, pv-instal bedraad, niet afgemonteerd (loos in kanaal) |
|  | Aansluitpunt voeding PV-installatie (indien PV-instal aanwezig) |
|  | Aansluitpunt bedraad |
|  | Aansluitpunt DATA (UTP), bedraad niet afgemonteerd |
|  | Aansluitpunt DATA (UTP), bedraad en afgemonteerd |
|  | Deurbel |
|  | Centraal aardpunt |
|  | Centraaldoos tbv verlichting |
|  | Boldräger |
|  | Enkeelpolige schakelaar met wandcontactdoos |
|  | Aansluitpunt tbv armatuur op wand |
|  | Rookmelder, optisch op lichtnet conform NEN 2555 |
|  | Schakelaar, enkelepolig |
|  | Schakelaar, serie- |
|  | Schakelaar, wissel- |
|  | Schakelaar, wissel-, 2-voudige uitvoering |
|  | Schakelaar, wissel-enkeelpolig |
|  | Schakelaar, 3-standen tbv bediening ventilatie |
|  | Thermostaat/ruimteregeelaar (th / rr) |
|  | Handbediende mechanische ventilatie (hb mv) |
|  | Ventilatieinlatings |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact |
|  | Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, verticaal |
|  | Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact, horizontaal |
|  | Wandcontactdoos met wisselschakelaar |
|  | Wandcontactdoos, perilex, 2x30V tbv fornuis |
|  | Wandcontactdoos, perilex, wv 230V, WP 400V |
|  | Dakdoorvoer t.b.v. PV (plat dak) |
|  | RV |
|  | Ruimteroverspanning omvormer PV-installatie |
|  | PV-paneel |
|  | PV paneel (nr indicatie, aantal en positie kan afwijken van tekening) |
|  | aantal PV panelen onder de specifieke boomruimte BENG berekening |



- | CENTRALE VERWARMING EN WATERINSTALLATIE | | |
|---|---|---|
| hwa | hemelwaterafvoer -
voor posities zie blokoverzicht | 
opstelplaats verdeler-
vloerverwarming

verwarmingselement in badkamer
electrisch |

- MECHANISCHE INSTALLATIE**
- mv  opstelplaats mechanische ventilatie
-  afzuigpunt mechanische ventilatie plafond
-  afzuigpunt mechanische ventilatie wand

- RENVOOI GEVEL**
- | | |
|----------|--------------------|
| A | susrooster |
| V | ventilatirooster |
| * | doorvalveilig glas |

- BOUWKUNDIG





- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | knippluik |
|  | entree symbool |
|  | betonwanden |
|  | isolatie |
|  | metselwerk |
|  | gasbeton |
|  | ongesloedeerde lichte scheidingwand |
|  | gesloedeerde lichte scheidingwand |
|  | HSB-wand |
|  | houten wand berging / zij-aanbouw |
|  | dakpakket |
|  | ribbenvloer |
|  | plaatvloer |
|  | dekvloer |

- OPSTELPLAATS

- wm = wasmachine

- wd = wasdroger

- ## RENVOOI BEGLAZING

- Inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096
 - ○ ○ beglazing dubbel isolierend
 - ○ ○ beglazing triple isolierend
 - ● ○ beglazing triple isolierend, letselveilig
 - ● ● beglazing dubbel isolierend, doorvalveilig
 - ● ● beglazing triple isolierend, doorvalveilig
 - M beglazing, matglas
 - 🔥 beglazing, 30 min. brandwerend
 - 🔊 beglazing, geluidswerend
 - ▲ beglazing, zonerend
- Draaischijf volgens DIN norm**
- R   **krijtstreepmethode**
gedeelte onbemonst
- L   **krijtstreepmethode**
gedeelte onbemonst

-

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving
Projectnaam: Parkoever Projectlocatie: Nijmegen Projectnr.: G108487 / VB24-07500-48		Grondkosten 05 2487 T. 07.000000 Plaattek 171 0240 NB Recorders T. 0101-542 01 11 F. 0701-542 01 11
Opdrachtgever: Heijmans Woningbouw BV Architect: Bouwman Swinkels architecten Projectfase: Verkooptekenning Onderwerp: OVZT Bouwnummer 08 Plattegr, gevel, doorsnede	Formaat: A0 Schaal: 1:50 Datum: 05-08-2026 Getek.: VDB	VK-9.008